

ELASTIGUM PAINT

Primer fissativo per verniciatura di membrane bituminose talcate e sabbiate

Descrizione: Prodotto fissativo all'acqua, formulato con bitume, resine selezionate e speciali additivi.

Vantaggi:

- Ottima adesione sulle membrane bitume-polimero talcate e sabbiate.
- Protegge le membrane bitume polimero dal degrado provocato dai raggi UV.
- Riduce il degrado delle pitture applicate su membrane non sufficientemente invecchiate.
- Prodotto inodore e non infiammabile.
- Prodotto atossico, esente da solventi.

Campi d'impiego:

- Mano di fondo da applicare su membrane bitume-polimero con finitura talcata e sabbiate, sia nuove che invecchiate. La posa di Elastigum Paint fissa il talco superficiale in eccesso e blocca l'azione distaccante del polverino idrosolubile, rendendo possibile la verniciatura dei manti senza lunghe attese.
- Particolarmente indicato nei lavori d'impermeabilizzazione in zone abitate, dove è sconsigliato l'utilizzo di prodotti a solvente.

Preparazione del supporto:

- Assicurarsi che vengano asportate le parti in distacco, parti friabili o non aderenti, vernici applicate in precedenza, polvere, oli disarmanti e pulire accuratamente le superfici che devono essere solide e asciutte. Evitare l'applicazione in previsione di condizioni metereologiche che possano influire negativamente sulla corretta asciugatura del prodotto.

Applicazione:

- Applicare con pennello, spazzolone, rullo o a spruzzo.
- Mescolare prima dell'uso.
- La pulizia dell'attrezzatura può essere fatta con acqua o con i più comuni diluenti sintetici.

Consumo: Il consumo di Elastigum Paint dipende molto dalla natura e rugosità del supporto: indicativamente varia dai 150÷250 g/m².

Avvertenze:

- E' sconsigliata l'applicazione con temperature estreme, sia dell'ambiente che della superficie, poiché il processo di essiccazione verrebbe accelerato eccessivamente con conseguenze negative sulla coesione e adesione della vernice al supporto.
- Applicare solo su superfici con regolare deflusso d'acqua.
- Non applicare su superfici bagnate o umide.
- Non usare per impermeabilizzare superfici o contenitori destinati a contenere liquidi commestibili, acqua potabile o che siano a contatto con solventi o olii minerali.
- Teme il gelo, non esporre le confezioni a temperatura inferiore a + 5° C; una volta gelato il prodotto non è più recuperabile.
- Per ulteriori informazioni richiedere la scheda di sicurezza.
- Consultare quanto riportato al termine di questo documento

Imballi:

- Secchielli metallici o plastici da 1, 5, 10, 20, 25 kg.
- Fusti metallici da 200 kg.
- IBC da 1.000 kg.

ELASTIGUM PAINT**Primer fissativo per verniciatura di membrane bituminose talcate e sabbiate****Dati tecnici:**

CARATTERISTICHE GENERALI		
Aspetto		Liquido
Colore		Marrone (nero quando asciutto)
Stabilità nei contenitori originali chiusi		12 mesi
Residuo secco (<i>m/m a 130 °C</i>)	UNI EN ISO 3251	(38÷42)%
Viscosità Brookfield (<i>a 20°C, girante 2; 20 rpm</i>)	UNI EN ISO 3219	(400±80)cP
Densità (<i>a 20°C</i>)	UNI EN ISO 2811-1	(1,14±0,04)kg/L
pH (<i>a 20° C</i>)		7,0÷9,0

* Valori registrati con temperatura di 23°C e umidità al 50%. I dati espressi possono variare in funzione dello spessore del prodotto applicato e delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, umidità, ventilazione, assorbimento del fondo.

I suggerimenti e le informazioni tecniche fornite rappresentano le migliori conoscenze HA ITALIA S.p.A. riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, inosservanza delle indicazioni), non c'è possibile assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilirne l'idoneità per l'impiego previsto e si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

HA Italia declina ogni responsabilità derivante dall'inosservanza delle avvertenze citate nella presente scheda tecnica e del mancato rispetto delle prescrizioni riportate nella scheda di sicurezza.



Codice scheda: 20004534-REV01 del 01.01.2023



HA ITALIA S.p.A.
DIVISIONE PRODOTTI SPECIALI

Viale della Scienza 78 - 80 - 36100 Vicenza - Italy
Stabilimento Via Vicenza 72 - 36015 Schio (VI)

P.I. e C.F. IT00169590247 - Ph +39 0445 678000

info@ha-italia.com - www.ha-italia.com -  ha italia s.p.a -  ha italia s.p.a

