

ELASTIDEN UP

Sigillante bituminoso spray

- Descrizione:** Sigillante/rivestimento protettivo impermeabilizzante a base solvente, formulato con bitume, resine elastomeriche selezionate e speciali additivi, confezionato in bomboletta spray.
- Vantaggi:**
- Azione protettiva di lunga durata.
 - Elevata flessibilità.
 - Rapida asciugatura.
 - Resistente agli agenti atmosferici e alla corrosione salina.
 - Sigilla le fessure e blocca le infiltrazioni.
 - Pronto all'uso.
 - Di facile applicazione.
- Campi d'impiego:**
- Adatto su qualsiasi tipo di supporto, tra i quali metallo, cemento, plastica e legno.
 - Aderisce su qualsiasi tipo di forma.
 - Sigilla le infiltrazioni su tetti, grondaie, tegole e terrazzi, lucernari, tubazioni di scarico in PVC o metallo.
 - Per rivestire e proteggere superfici di ponti, tetti, piloni, strutture d'acciaio, serbatoi, telai macchine agricole, carrozzerie ecc.
 - Sigillatura di particolari durante l'installazione di camini, pannelli solari, parabole e antenne.
 - Protezione di materiali portuali e ferroviari.
- Preparazione del supporto:** Assicurarsi che vengano asportate le parti in distacco, parti friabili o non aderenti, vernici, ruggine, polvere, oli disarmanti e pulire accuratamente le superfici che devono essere solide e asciutte.
- Applicazione:**
- Agitare bene la bombola fino a quando non si sente la sfera d'acciaio muoversi all'interno della bombola.
 - Spruzzare ad intermittenza, in modo da mantenere un getto uniforme.
 - I tempi di asciugatura dipendono dallo spessore dello strato applicato, dal tipo di superficie e dalle condizioni ambientali.
 - Terminata l'applicazione, capovolgere la bombola e spruzzare per 1-2 secondi in modo che l'ugello rimanga pulito e non si otturi.
- Consumo:** - Una bomboletta spray di Elastiden Up da 500 ml copre una superficie di circa 4 m² a seconda dello spessore dello strato desiderato.
- Avvertenze:**
- Applicare a temperature ambiente comprese tra +5°C e +30°C.
 - Non utilizzare in ambienti non ventilati o all'interno di abitazioni.
 - Conservare negli imballi originali ben chiusi.
 - Prodotto infiammabile.
 - Non esporre direttamente alla luce del sole, a temperature maggiori di 30°C, a fonti di calore, a fiamme libere o altre fonti di accensione.
 - Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.
 - Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.
 - Attenersi alle informazioni riportate sulla scheda di sicurezza.
 - Consultare quanto riportato al termine di questo documento.
- Imballi:** Bombolette spray da 500 ml in scatole da 6/12/24 pz.

ELASTIDEN UP

Sigillante bituminoso spray

Dati tecnici:

CARATTERISTICHE GENERALI		
Aspetto		Pasta densa in spray
Colore		Nero
Stabilità nei contenitori originali chiusi		24 mesi
Tempo di asciugatura		60÷240 minuti*

* Valori registrati con temperatura di 23°C e umidità al 50%. I dati espressi possono variare in funzione dello spessore del prodotto applicato e delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, umidità, ventilazione, assorbenza del fondo.

I suggerimenti e le informazioni tecniche fornite rappresentano le migliori conoscenze HA ITALIA S.p.A. riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, inosservanza delle indicazioni), non c'è possibile assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilirne l'idoneità per l'impiego previsto e si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

HA Italia declina ogni responsabilità derivante dall'inosservanza delle avvertenze citate nella presente scheda tecnica e del mancato rispetto delle prescrizioni riportate nella scheda di sicurezza.

Codice scheda: REV01 del 01.01.2023